

mod. Classic



- Braccio con doppio snodo e motorizzazioni indipendenti braccio/visore per l'ottimale posizionamento delle lampade.
- Filtri montati su finestre facilmente apribili per una pratica manutenzione.
- Potente ventilazione viso, regolabile elettronicamente, con uscita dell'aria da due ampie fessure frontali.
- Pedana con rivestimento in moquette pregiata o in materiale plastico.
- Esclusivo sistema a depressione per il raffreddamento delle lampade, differenziato per bulbi e zoccoli, per una loro ideale temperatura di lavoro, con massima resa e durata.
- Radio CD player stereo.
- Cicalino avviso movimento motori.



- Apparecchiature elettromeccaniche sotto la poltrona, facilmente accessibili.
- Singola colonnina con comandi a pulsante, Start/Stop, motori, aria viso, display luminoso del tempo di esposizione, fungo Stop di emergenza.
- Led avviso extra temperatura nel visore.
- Riflettori tradizionali a parabola, per un uniforme fascio radiante viso/ décolleté.
- Prestigiosa poltrona presidenziale, poggiatesta regolabile. Portarotolo a scomparsa incluso. Rivestimento in morbida simil pelle, colori a scelta.
- Dispositivo Remote Control: contatto per l'attivazione automatica di ventola a distanza per l'espulsione dell'aria calda.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- 1) Doppia colonnina con/senza abbronzamani.
- 2) Comando START con gettoniera.
- 3) Altoparlanti esterni.
- 4) Poltrona con massaggio schiena vibrante multiprogram.
- 5) Riflettori poligonali "dicroici" (dodici spicchi) con lampade attacco singolo.

DIMENSIONI:

- Larghezza: cm 130 senza mani/cm 145 con mani.
- Profondità: cm 150 • Peso: Kg 280, circa.
- Altezza con visore aperto: cm 210, regolabile.

TIPOLOGIA	TIPO UV	SCARICO ARIA	TENSIONE DI RETE	
<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature elettromeccaniche ad uso professionale estetico legge n° 1 del 5/1/1990. • Normativa EN/IEC 6035 - 2 - 27 	UV TIPO 2/4 a richiesta in funzione della potenza e dei filtri adottati	Uscita aria calda da convogliatore diam. cm 20	Standard 3 x 400V + NEUTRO + TERRA 50 Hz	Su richiesta • monofase • trifase 220 • 60 Hz • Diverse

mod. Junior



- Motorizzazione visore per l'ottimale posizionamento delle lampade.
- Distanza schienale/visore modificabili in fase di installazione.
- Filtri montati su finestre facilmente apribili per una pratica manutenzione.
- Bracciolo destro con display luminoso; speciale scheda elettronica count-down con pulsantiera di comando: START/STOP, regolazione motore e ventilazione; tempi modificabili dall'operatore con CHIAVE SICUREZZA; possibilità di richiamo del tempo totale di lavoro lampade e del numero di trattamenti eseguiti con eventuale azzeramento.
- Confortevole poltrona con cuscini separati SCHIENALE/SEDUTA; rivestimento in morbida simil pelle, colori a scelta.
- Portarotolo esterno applicato sullo schienale o sul poggiatesta.
- Apparecchiature elettromeccaniche facilmente accessibili sotto la poltrona.
- Riflettori "dicroici" poligonali a 12 spicchi con lampade ad attacco singolo.
- Dispositivo Remote Control: contatto pulito per l'attivazione automatica di ventola a distanza per l'espulsione dell'aria calda.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- 1) Gruppi abbronzamani nei braccioli.
- 2) Poggiagambe motorizzato con ritorno automatico.
- 3) Poltrona con massaggio vibrante multiprogram a cinque motori.
- 4) Radio CD, oppure giranastri, stereo con cuffie o casse esterne.

DIMENSIONI:

- Larghezza: cm 112
- Profondità: cm 115, circa
- Altezza con visore aperto: cm 205
- Peso: Kg 240, circa

CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I MODELLI

MODELLO	NUMERO LAMPADE	POTENZA TOTALE	SPINA PENTAPOLARE
senza abbronzamani	3 x 1000 - 1400 Watt 3 x 2000 - 2400 Watt	3400 Watt 6400 Watt	16 A 16 A
con abbronzamani	3 x 1000 Watt + 2 x 250/400 Watt 3 x 2000 Watt + 2 x 250/400 Watt	4300 Watt 7000 Watt	16 A 32 A

